

stampante laser in bianco e nero

# La potenza, nella stampa



# Abbatte le barriere della stampa, non il vostro budget

## Phaser 5500 Stampante laser

La stampante laser Xerox Phaser 5500 ha tutta la potenza necessaria per sconfiggere anche le più esigenti barriere della produttività, grazie alla velocità e semplicità d'uso.

Prestazioni senza compromessi con l'affidabilità che vince la concorrenza.

Vince sempre sui grandi volumi di stampa; le scadenze pressanti e le applicazioni complesse sono all'ordine del giorno. Vincere la battaglia sulla produttività non è mai stato così semplice e alla portata di tutti.



### Produttività extra

Se il vostro ufficio ha bisogno di prestazioni di stampa al top della classe... contate sulle stampe di alta qualità su qualsiasi supporto prodotte più velocemente, efficientemente e uniformemente di quanto avreste mai potuto immaginare possibile con una stampante di rete.

- Velocità di stampa di 50 ppm. Perfino la stampa fronte/retro non-comprometterà le prestazioni di stampa.
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali alla massima velocità: prestazioni da primato difficilmente eguagliabili da altre stampanti.
- Il processore da 500 MHz elabora lavori complessi in un lampo, perfino con grafici, immagini e diagrammi.
- Tempo di uscita della prima pagina inferiore ai tre secondi. Il lavoro viene stampato prima di arrivare alla stampante.
- Con le pratiche funzioni le difficoltà di stampa sono ormai superate. I vassoi intelligenti, Fascicolazione elettronica, la stampa libretto, il controllo del toner, la stampa da bordo a bordo e molto altro ancora garantiscono la massima efficienza.
- Una miriade di strumenti di produttività. Grazie alla funzione Job Pipelining è possibile ricevere ed elaborare lavori anche durante la stampa.





Il software Xerox CentreWare® offre molti strumenti di gestione per l'utente e gli amministratori di rete.

## Affidabile, intelligente

**Affidabile, potente e facile da gestire, la stampante Phaser 5500 è in grado di far fronte alla grande mole di lavoro di tutti i giorni ed è stata progettata per funzionare in modo efficace nel tempo. Abbiamo considerato tutti i punti di vista per garantire che la Phaser 5500 possa essere la stampante più affidabile disponibile sul mercato.**

- La durata del motore prevista è di tre milioni di impressioni è la migliore della sua classe, portando la Phaser 5500 un passo avanti.
- Incredibilmente facile da installare sulla rete esistente. Grazie a Phaser Installer, la stampante viene installata e configurata automaticamente in pochi minuti.
- Facile gestione della stampante grazie alle funzioni di rete quali Embedded Web Server, E-mail Alerts, Usage Analysis Tool e Job Accounting, che allarga i confini della produttività oltre ogni aspettativa.
- In caso di problemi durante la stampa, grazie alla funzione PrintingScout l'utente viene avvisato con un messaggio visualizzato sul monitor e viene fornita una soluzione dettagliata per risolvere l'eventuale problema.
- La stampante intelligente Phaser 5500 consente di diagnosticare e risolvere i problemi mediante lo strumento di diagnostica remota PhaserSMART®, un sistema di assistenza automatizzato basato su internet.
- La straordinaria affidabilità e le eccezionali prestazioni sono supportate da una garanzia standard di un anno "on-site".

## Se desiderate ulteriori informazioni

Le trovate sul sito Web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

**Osservatela in azione.** Recatevi presso il rivenditore Xerox più vicino oppure visitate il nostro sito web per una dimostrazione virtuale: [www.xerox.com/office/5500demo](http://www.xerox.com/office/5500demo)

**Connessione alla rete.** Il nostro sito web fornisce informazioni dettagliate su schede di rete, protocolli e gestione della stampante: [www.xerox.com/office/networking](http://www.xerox.com/office/networking)

**Servizi e assistenza.** Scoprite gli eccezionali programmi di assistenza Total Satisfaction Services™: [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support)

## Il valore difficile da battere

**La Phaser 5500 si differenzia da tutte le altre stampanti della sua classe per lo straordinario valore. Le semplici ma grandi prestazioni offerte da questa stampante non sono mai state possibili a un prezzo così basso. E i bassi costi operativi ottimizzeranno i vostri profitti per tutta la durata della stampante.**

- Grazie al prezzo incredibilmente basso e a un costo per pagina estremamente contenuto, il costo totale è assolutamente imbattibile.
- Per abbassare i costi per pagina, abbiamo separato il tamburo di stampa dal toner, ottimizzando così l'uso di ciascun componente e producendo un costo totale più basso.
- La comprovata affidabilità massimizza i risparmi garantendo prestazioni affidabili e costanti nel tempo.
- Gli strumenti avanzati per la gestione della stampante, la memoria di 512 MB, Adobe® PostScript® 3™ e molto altro ancora le conferiscono un valore unico.

## Funzioni avanzate di finitura e gestione della carta

Offre la possibilità di utilizzare la più ampia gamma di supporti, dalle cartoline all'A3, da 60 a 216 g/m² nonché buste, etichette, cartoncini e lucidi. Le opzioni estese di input e output garantiscono la massima flessibilità di stampa.

### Fogli in ingresso

- ① Vassoio 1 standard da 100 fogli (vassoio multiuso) per etichette, buste e altri supporti speciali
- ② Unità fronte/retro opzionale per un notevole risparmio, stampa di documenti fronte/retro automatica
- ③ Due vassoi standard da 500 fogli (regolabili fino all'A3) consentono di utilizzare vari tipi di supporti per i vari tipi di lavoro
- ④ L'alimentatore da 1.000 fogli opzionale fornisce due vassoi A3 aggiuntivi.
- ⑤ Alimentatore A4 da 2.000 fogli opzionale

### Uscita carta

- ⑥ Vassoio di uscita da 500 fogli faccia in giù
- ⑦ La stazione di finitura da 3.500 fogli opzionale o l'impilatore/stazione di finitura semplificano i grandi lavori di stampa ottimizzandone i costi





Per ulteriori informazioni,  
visitateci sul web all'indirizzo  
[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

CONFIGURAZIONI	5500B	5500N	5500DN	5500DT	5500DX
<b>Prestazioni</b>					
Velocità di stampa	50 ppm solo fronte, 50 ipm fronte/retro				
Tempo di uscita prima copia	3 secondi (modalità ready); 7 secondi (modalità standby)				
Memoria (std/max)	128 MB / 512 MB			256 MB / 512 MB	
Processore	Processore RISC da 500 MHz, Adobe® PostScript® 3™, emulazioni PCL6 e PCL5e				
Disco rigido interno	Opzionale			Standard 20 GB	
Carico di lavoro massimo	Fino a 300.000 impressioni al mese				
<b>Qualità di stampa</b>					
Risoluzione di stampa massima	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi reali				
<b>Connessione alla rete</b>	Bidirezionale Parallela; USB 2.0		Parallela bidirezionale; USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX		
Connessione di rete					
<b>Gestione della carta</b>	Opzionale		Standard		
Stampa automatica fronte/retro					
Fogli in ingresso	Vassoio 1: vassoio multiuso da 100 fogli, vassoi 2 e 3: due vassoi da 500 fogli				
	Opzionale		Vassoi 4 e 5: alimentatore da 1.000 fogli		
	Opzionale		Vassoio 6: alimentatore da 2.000 fogli		
Uscita carta	500 fogli faccia in giù				
	Impilatore da 3.500 fogli opzionale: impilatore da 3000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli			Stazione di finitura da 3.500 fogli con pinzatura e perforatura	
	Stazione di finitura da 3.500 fogli opzionale: impilatore da 3000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, perforatura e pinzatura multiposizione di 50 fogli				
<b>Produttività</b>	Phaser Installer, Intelligent Ready, formati pagina personalizzati, RAM Collation				
Funzioni standard	Embedded Web Server, PrintingScout, Job Pipelining, Remote Printing, Email Alerts, Job Accounting, Tool di analisi, diagnostica remota PhaserSMART, CentreWare Web, Smart Trays				
	Stampa libretto				
	Saved Print, Stampa protetta, Stampa di prova, Stampa PDF Direct, PhaserHD, Memorizzazione font aggiuntivi e moduli				
<b>Garanzia</b>	Un anno "on-site"				

#### Rete/Software

**Gestione stampante:** Xerox CentreWare Printer Management for Microsoft, Novell e Unix, CentreWare IS Embedded Web Server, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, Usage Analysis Tool (non disponibile sul modello non in rete)

**Disponibilità font:** 137 font PS residenti e 81 PCL. 2 font MM PS aggiuntivi con il disco rigido opzionale.

**Driver di stampa:** Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x, OS X (versione 10.1+), Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP-UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), Xerox Walk-Up Printing Driver

**Linguaggi:** Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazioni PCL 5e e PCL 6 con rilevamento e commutazione automatici

#### Gestione della carta

##### Ingresso carta:

**Vassoio 1 (MPT):** (standard) 60 – 216 g/m<sup>2</sup>, buste, cartoline, cartoncini, etichette, schede e lucidi. **Formato supporti:** A3, A4, A5, A6, B4-JIS, B5-JIS, B6-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Statement, Tabloid, US Folio, Small US Postcard, Large US Postcard e formati personalizzati (89 – 297 mm x 98 – 432 mm)

**Vassoio 2:** (standard) 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, etichette e lucidi. **Formato supporti:** A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloid, US Folio, Statement e formati personalizzati (140 – 297 mm x 182 – 432 mm)

**Vassoio 3:** (standard) 60 – 216 g/m<sup>2</sup>, cartoline, cartoncini, etichette, schede e lucidi. Lo stesso formato supporti del vassoio 2.

**Vassoi 4 e 5:** (standard su DT/DX) La stessa grammatura e lo stesso formato supporti del vassoio 3.

**Vassoio 6:** (standard su DX) 60 – 215 g/m<sup>2</sup>. **Formato supporti:** A4 e B5-JIS, A/Letter, Executive.

**Vassoio buste:** (opzionale, utilizzato al posto del vassoio 2) 60 – 105 g/m<sup>2</sup>. **Formato buste:** DL, C5, A6, #10 Commercial, Monarch e formati personalizzati, Large US Postcard.

**Stampa fronte/retro** (standard su DN/ DT/DX) 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/Letter, Legal, Executive, Tabloid, US Folio.

##### Uscita carta:

**Vassoio di uscita** (500 fogli)

**Impilatore da 3.500 fogli** Impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli (opzionale su B/N/DN/DT)

**Stazione di finitura da 3.500 fogli** Impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli con pinzatura e perforatura (standard su DX, opzionale su B/N/DN/DT)

#### Funzioni speciali

**Enhanced Printing Scout** visualizza istantaneamente la guida a comparsa in caso di problemi durante la stampa dei documenti.

**Phaser Installer** configura automaticamente la stampante in pochi minuti.

**Lo strumento di diagnostica in remoto PhaserSMART** consente di individuare e risolvere i problemi tramite un sistema di assistenza automatizzato basato su Internet.

**Strumenti di produttività:** Stampa protetta\*, Stampa di prova\*, Saved Print\*, Personal Print\*, Notifica completamento lavori, Stampa da bordo a bordo, Stampa libretto, Immagini in negativo e speculari, Scalatura, Adattamento automatico, Filigrana, Formati carta personalizzati, Copertine, Fascicolazione, Remote Printing, Separatori, Immagini multiple, Smoothing delle immagini, Stampa PDF-direct\*, Archivio lavori\*, MailLinX E-mail Alerts (\*richiesto disco rigido)

#### Specifiche tecniche

**Dimensioni:** Larghezza: 640 mm, Altezza: 498 mm, Profondità: 525 mm, Peso: 41 kg

Materiali di consumo	
Cartuccia toner (30.000 pagine)	113R00668
Elementi di manutenzione ordinaria	
Cartuccia tamburo (fino a 60.000 pagine)	113R00670
Confezione punti	008R12941
Kit di manutenzione 220 V (300.000 pagine)	109R00732
Opzioni	
Alimentatore da 1.000 fogli	097S03218
Alimentatore da 2.000 fogli	097S03219
Impilatore da 3.500 fogli	097S03221
Stazione di finitura da 3.500 fogli (con pinzatrice e perforatrice a 2/4 fori)	097S03281
Unità disco rigido	097S03227
Memoria Phaser da 128 MB	097S03123
Memoria Phaser da 256 MB	097S03225
Memoria Flash da 16 MB	097S03125
Unità fronte/retro	097S03220
Vassoio buste	097S03286
Aggiornamenti	
Aggiornamento dalla Phaser 5500B alla 5500N	097S03222

Le capacità si basano approssimativamente sulla copertura al 5% di un foglio formato A4. La durata dei materiali di consumo può variare con l'utilizzo.

#### Italia

Tel: 800 78 02 77

#### Svizzera

Tel: 0848 845 107



**Specifiche ambientali:** Temperatura: 5° – 32° C, Umidità relativa: 15% – 85% (senza condensa), Livello di rumorosità: Potenza sonora: in stampa 7,1 decibel, in standby 4,1 decibel, Posizione operatore: in stampa 54 db, in standby 22 db (ISO 7779, DIN EN 27779)

**Specifiche elettriche:** Modalità sospensione, conforme allo standard ENERGY STAR®, due modelli: 110-127 V CA, 50/60 Hz; 220-240 V CA, 50/60 Hz. Consumo (max): In funzione: 1150 Watt (modello 120 V) 1300 Watt (modello 220 V), in standby: 100-110 Watt, Modalità risparmio energetico: 10 Watt

**Conformità normativa:** FCC Parte 15 Sottoparte B; UL elencato a UL 60950, UL certificato a CSA-C22.2 N. 60950-00; FDA 21 CFR Parte 1010, 1040 – Prodotto laser di classe 1; Direttiva sulle basse tensioni 73/23/EEC, EN60950, EN 60825-1 – Prodotto laser di classe 1; Direttiva EMC 89/336/EEC, EN 55022 Classe B, EN 55024; Rapporto CB – IEC 60950 e IEC 60825-1 Prodotto laser di classe 1

#### Total Satisfaction Services®

Un anno di garanzia "on-site", assistenza tecnica online su web e assistenza telefonica. Le offerte innovative nel settore dei servizi comprendono l'estensione opzionale dei contratti di assistenza e la formazione dell'Help Desk aziendale.